

Zylinderzahl	4
Hubvolumen, m ³ /h	61.7
Bohrung/Hub, mm	63.5/56.0
Länge/Breite, mm	638/501
Höhe, mm	452
Nettogewicht, kg	177
Saugleitungsanschluss, inch	1 5/8
Druckleitungsanschluß, inch	1 1/8
Ölmenge, l	3.3
Öltyp (Werksfüllung)	POE RL32-3MAF
Öltyp (freigegebene Öle)	POE RL32-3MAF, POE MOBIL EAL Arctic 22 CC
Montagelöcher (Durchm.) mm	381 x 305 (18)
Schalldruck @ 1m (LT) dBA	70
Schallleistung (LT) dBA	81
Schallleistung mit Schalldämmgehäuse (LT) dBA	69
Schall Bedingungen (LT, Temperaturen: Verda./Verflü./Sauggas bei Frequenz/Drehazhl)	-35 / 40 / 20 °C at 50 Hz
Schalldruck @ 1m (MT) dBA	68
Schallleistung (MT) dBA	79
Schallleistung mit Schalldämmgehäuse (MT) dBA	67
Schall Bedingungen (MT, Temperaturen: Verda./Verflü./Sauggas bei Frequenz/Drehazhl)	-10 / 45 / 20 °C at 50 Hz
Hochdruck PS in bar relative	32.5
Niederdruck PS in bar relative	22.5
GWP Kältemittel	3922
Kältemittel Sicherheitsgruppe	A1