

# MECHANISCHE UND PHYSIKALISCHE VERDICHTERDATEN

|                                                                                        |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Zylinderzahl                                                                           | 4                                            |
| Hubvolumen, m <sup>3</sup> /h                                                          | 78.2                                         |
| Bohrung/Hub, mm                                                                        | 71.5/56.0                                    |
| Länge/Breite, mm                                                                       | 657/501                                      |
| Höhe, mm                                                                               | 452                                          |
| Nettogewicht, kg                                                                       | 188                                          |
| Saugleitungsanschluss, inch                                                            | 2 1/8                                        |
| Druckleitungsanschluß, inch                                                            | 1 1/8                                        |
| Ölmenge, l                                                                             | 3.3                                          |
| Öltyp (Werksfüllung)                                                                   | POE RL32-3MAF                                |
| Öltyp (freigegebene Öle)                                                               | POE RL32-3MAF, POE MOBIL<br>EAL Arctic 22 CC |
| Montagelöcher (Durchm.) mm                                                             | 381 x 305 (18)                               |
| Schalldruck @ 1m (LT) dBA                                                              | 75                                           |
| Schallleistung (LT) dBA                                                                | 86                                           |
| Schallleistung mit Schalldämmgehäuse (LT) dBA                                          | 72                                           |
| Schall Bedingungen (LT, Temperaturen:<br>Verda./Verflü./Sauggas bei Frequenz/Drehzahl) | -35 / 40 / 20 °C at 50 Hz                    |
| Schalldruck @ 1m (MT) dBA                                                              | 70                                           |
| Schallleistung (MT) dBA                                                                | 81                                           |
| Schallleistung mit Schalldämmgehäuse (MT) dBA                                          | 69                                           |
| Schall Bedingungen (MT, Temperaturen:<br>Verda./Verflü./Sauggas bei Frequenz/Drehzahl) | -10 / 45 / 20 °C at 50 Hz                    |
| Hochdruck PS in bar relative                                                           | 32.5                                         |
| Niederdruck PS in bar relative                                                         | 22.5                                         |
| GWP Kältemittel                                                                        | 3922                                         |
| Kältemittel Sicherheitsgruppe                                                          | A1                                           |