

MECHANISCHE UND PHYSIKALISCHE VERDICHTERDATEN

| | |
|--|--|
| Zylinderzahl | 4 |
| Hubvolumen, m ³ /h | 78.2 |
| Bohrung/Hub, mm | 71.5/56.0 |
| Länge/Breite, mm | 657/501 |
| Höhe, mm | 452 |
| Nettogewicht, kg | 182 |
| Saugleitungsanschluss, inch | 2 1/8 |
| Druckleitungsanschluß, inch | 1 1/8 |
| Ölmenge, l | 3.3 |
| Öltyp (Werksfüllung) | POE RL32-3MAF |
| Öltyp (freigegebene Öle) | POE RL32-3MAF, POE MOBIL EAL Arctic 22 CC |
| Montagelöcher (Durchm.) mm | 381 x 305 (18) |
| Schalldruck @ 1m (LT) dBA | 71 |
| Schalleistung (LT) dBA | 82 |
| Schalleistung mit Schalldämmgehäuse (LT) dBA | 70 |
| Schall Bedingungen (LT, Temperaturen: Verda./Verflü./Sauggas bei Frequenz/Drehzahl) | -35 / 40 / 20 °C at 50 Hz |
| Schalldruck @ 1m (MT) dBA | 70 |
| Schalleistung (MT) dBA | 81 |
| Schalleistung mit Schalldämmgehäuse (MT) dBA | 69 |
| Schall Bedingungen (MT, Temperaturen: Verda./Verflü./Sauggas bei Frequenz/Drehzahl) | -10 / 45 / 20 °C at 50 Hz |
| Hochdruck PS in bar relative | 32.5 |
| Niederdruck PS in bar relative | 22.5 |
| GWP Kältemittel | 3922 |
| Kältemittel Sicherheitsgruppe | A1 |