

MECHANISCHE UND PHYSIKALISCHE VERDICHTERDATEN



Zylinderzahl	4
Hubvolumen, m ³ /h	6,15
Bohrung/Hub, mm	30,0/25,0
Länge/Breite, mm	630/425
Höhe, mm	410
Nettogewicht, kg	120
Bruttogewicht, kg	137
Saugleitungsanschluss, inch	5/8
Druckleitungsanschluß, inch	1/2
Ölmenge, l	1,3
Öltyp (Werksfüllung)	POE RL 68 HB
Öltyp (freigegebene Öle)	Zerol RFL 68EP, POE RL 68 HB
Montagelöcher (Durchm.) mm	368 x 256 (22,5)
Schalldruck @ 1m (LT) dBA	56
Schallleistung (LT) dBA	67
Schall Bedingungen (LT, Temperaturen: Verda./Verflü./Sauggas bei Frequenz/Drehzahl)	-35 / -5 / 5 °C at 50 Hz
Hochdruck PS in bar relative	135
Niederdruck PS in bar relative	90
GWP Kältemittel	1
Kältemittel Sicherheitsgruppe	A1

MODELS
4MSL-03*
4MSL-04*
4MSL-06*
4MTL-05*
4MTL-07*
4MTL-09*

