

MECHANISCHE UND PHYSIKALISCHE VERDICHTERDATEN



Zylinderzahl	4
Hubvolumen, m ³ /h	7.44
Bohrung/Hub, mm	33.0/25.0
Länge/Breite, mm	630/425
Höhe, mm	410
Nettogewicht, kg	123
Bruttogewicht, kg	140
Saugleitungsanschluss, inch	5/8
Druckleitungsanschluß, inch	1/2
Ölmenge, l	1.3
Öltyp (Werksfüllung)	POE RL 68 HB
Öltyp (freigegebene Öle)	Zerol RFL 68EP, POE RL 68 HB
Montagelöcher (Durchm.) mm	368 x 256 (22.5)
Schalldruck @ 1m (A2) dBA	62
Schalleistung (A2) dBA	73
Schall Bedingungen (A2, Verda. Temp./ Hochdruck absolut./Sauggastemp. bei Frequenz/Drehzahl)	-10 °C / 90 bar / 0 °C at 50 Hz
Schalldruck @ 1m (B2) dBA	58
Schalleistung (B2) dBA	69
Schall Bedingungen (B2, Temperaturen: Verda./Verflü./Sauggas bei Frequenz/Drehzahl)	-10 / 15 / 0 °C at 50 Hz
Hochdruck PS in bar relative	135
Niederdruck PS in bar relative	90
GWP Kältemittel	1
Kältemittel Sicherheitsgruppe	A1