

MECHANISCHE UND PHYSIKALISCHE VERDICHTERDATEN



Zylinderzahl	6
Hubvolumen, m ³ /h	135
Bohrung/Hub, mm	75.7/57.5
Länge/Breite, mm	725/547
Höhe, mm	450
Nettogewicht, kg	223
Saugleitungsanschluss, inch	2 1/8
Druckleitungsanschluß, inch	1 5/8
Ölmenge, l	3.3
Öltyp (Werksfüllung)	POE RL32-3MAF
Öltyp (freigegebene Öle)	POE RL32-3MAF, POE MOBIL EAL Arctic 22 CC
Montagelöcher (Durchm.) mm	381 x 305 (18)
Schalldruck @ 1m (LT) dBA	79
Schalleistung (LT) dBA	90
Schalleistung mit Schalldämmgehäuse (LT) dBA	75
Schall Bedingungen (LT, Temperaturen: Verda./Verflü./Sauggas bei Frequenz/Drehzahl)	-35 / 40 / 20 °C at 50 Hz
Schalldruck @ 1m (MT) dBA	74
Schalleistung (MT) dBA	85
Schalleistung mit Schalldämmgehäuse (MT) dBA	71
Schall Bedingungen (MT, Temperaturen: Verda./Verflü./Sauggas bei Frequenz/Drehzahl)	-10 / 45 / 20 °C at 50 Hz
Hochdruck PS in bar relative	32.5
Niederdruck PS in bar relative	22.5
GWP Kältemittel	3922
Kältemittel Sicherheitsgruppe	A1