

MECHANISCHE UND PHYSIKALISCHE VERDICHTERDATEN

Zylinderzahl	6
Hubvolumen, m³/h	153
Bohrung/Hub, mm	80.6/57.5
Länge/Breite, mm	773/547
Höhe, mm	450
Nettogewicht, kg	230
Saugleitungsanschluss, inch	2 5/8
Druckleitungsanschluß, inch	1 5/8
Ölmenge, l	3.3
Öltyp (Werksfüllung)	POE RL32-3MAF
Öltyp (freigegebene Öle)	POE RL32-3MAF, POE MOBIL EAL Arctic 22 CC
Montagelöcher (Durchm.) mm	381 x 305 (18)
Schalldruck @ 1m (LT) dBA	80
Schallleistung (LT) dBA	91
Schallleistung mit Schalldämmgehäuse (LT) dBA	75
Schall Bedingungen (LT, Temperaturen: Verda./Verflü./Sauggas bei Frequenz/Drehzahl)	-35 / 40 / 20 °C at 50 Hz
Schalldruck @ 1m (MT) dBA	76
Schallleistung (MT) dBA	87
Schallleistung mit Schalldämmgehäuse (MT) dBA	71
Schall Bedingungen (MT, Temperaturen: Verda./Verflü./Sauggas bei Frequenz/Drehzahl)	-10 / 45 / 20 °C at 50 Hz
Hochdruck PS in bar relative	32.5
Niederdruck PS in bar relative	22.5
GWP Kältemittel	3922
Kältemittel Sicherheitsgruppe	A1