

MECHANISCHE UND PHYSIKALISCHE VERDICHTERDATEN

Zylinderzahl	4
Hubvolumen, m ³ /h	56
Bohrung/Hub, mm	63,5/50,8
Länge/Breite, mm	650/535
Höhe, mm	495
Nettogewicht, kg	196
Bruttogewicht, kg	212
Saugleitungsanschluss, inch	1 5/8
Druckleitungsanschluß, inch	1 1/8
Inverter Frequenzbereich, Hz	25 - 60
Ölmenge, l	3,3
Öltyp (Werksfüllung)	POE RL32-3MAF
Öltyp (freigegebene Öle)	POE RL32-3MAF, POE MOBIL EAL Arctic 22 CC
Montagelöcher (Durchm.) mm	381 x 305 (18)
Schalldruck @ 1m (MT) dBA	72
Schalleistung (MT) dBA	83
Schall Bedingungen (MT, Temperaturen: Verda./Verflü./Sauggas bei Frequenz/Drehzahl)	-10 / 45 / 20 °C at 50 Hz
Schalldruck @ 1m (HT) dBA	71
Schalleistung (HT) dBA	82
Schall Bedingungen (HT, Temperaturen: Verda./Verflü./Sauggas bei Frequenz/Drehzahl)	5 / 55 / 20 °C at 50 Hz
Hochdruck PS in bar relative	32,5
Niederdruck PS in bar relative	22,5
GWP Kältemittel	3922
Kältemittel Sicherheitsgruppe	A1



D4DA 100X
D4DA 200X, D4DA 2000
D4DH 150X

