

MECHANISCHE UND PHYSIKALISCHE VERDICHTERDATEN

Zylinderzahl	4
Hubvolumen, m ³ /h	70,8
Bohrung/Hub, mm	68,3/55,6
Länge/Breite, mm	670/535
Höhe, mm	495
Nettogewicht, kg	209
Bruttogewicht, kg	225
Saugleitungsanschluss, inch	2 1/8
Druckleitungsanschluß, inch	1 1/8
Inverter Frequenzbereich, Hz	25 - 60
Ölmenge, l	3,3
Öltyp (Werksfüllung)	POE RL32-3MAF
Öltyp (freigegebene Öle)	POE RL32-3MAF, POE MOBIL EAL Arctic 22 CC
Montagelöcher (Durchm.) mm	381 x 305 (18)
Schalldruck @ 1m (MT) dBA	71
Schallleistung (MT) dBA	82
Schall Bedingungen (MT, Temperaturen:	-10 / 45 / 20 °C at 50 Hz
Verda./Verflü./Sauggas bei Frequenz/Drehzahl)	
Schalldruck @ 1m (HT) dBA	70
Schallleistung (HT) dBA	81
Schall Bedingungen (HT, Temperaturen:	5 / 55 / 20 °C at 50 Hz
Verda./Verflü./Sauggas bei Frequenz/Drehzahl)	
Hochdruck PS in bar relative	32,5
Niederdruck PS in bar relative	22,5
GWP Kältemittel	3922
Kältemittel Sicherheitsgruppe	A1



D4DH 250X, D4DH 2500
D4DJ 200X, D4DJ 200X

