

## **MECHANISCHE UND PHYSIKALISCHE VERDICHTERDATEN**

|                                |                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Zylinderzahl                   | 4                                            |
| Hubvolumen, m <sup>3</sup> /h  | 56                                           |
| Bohrung/Hub, mm                | 63,5/50,8                                    |
| Länge/Breite, mm               | 650/485                                      |
| Höhe, mm                       | 495                                          |
| Nettogewicht, kg               | 175                                          |
| Bruttogewicht, kg              | 191                                          |
| Saugleitungsanschluss, inch    | 1 5/8                                        |
| Druckleitungsanschluß, inch    | 1 1/8                                        |
| Inverter Frequenzbereich, Hz   | 25 - 60                                      |
| Ölmenge, l                     | 3,3                                          |
| Öltyp (Werksfüllung)           | POE RL32-3MAF                                |
| Öltyp (freigegebene Öle)       | POE RL32-3MAF, POE MOBIL<br>EAL Arctic 22 CC |
| Montagelöcher (Durchm.) mm     | 381 x 305 (18)                               |
| Hochdruck PS in bar relative   | 32,5                                         |
| Niederdruck PS in bar relative | 22,5                                         |
| GWP Kältemittel                | 1430                                         |
| Kältemittel Sicherheitsgruppe  | A1                                           |



## D4SA

