

## MECHANISCHE UND PHYSIKALISCHE VERDICHTERDATEN



Zylinderzahl	6
Hubvolumen, m <sup>3</sup> /h	127
Bohrung/Hub, mm	74,6/55,6
Länge/Breite, mm	760/580
Höhe, mm	545
Nettogewicht, kg	261
Bruttogewicht, kg	277
Rotalockanschluß Druckseite, inch	1 3/8
Saugleitungsanschluss, inch	2 1/8
Inverter Frequenzbereich, Hz	25 - 60
Ölmenge, l	6,8
Öltyp (Werksfüllung)	POE RL32-3MAF
Öltyp (freigegebene Öle)	POE RL32-3MAF, POE MOBIL EAL Arctic 22 CC
Montagelöcher (Durchm.) mm	381 x 305 (18)
Schalldruck @ 1m (MT) dBA	76
Schalleistung (MT) dBA	87
Schall Bedingungen (MT, Temperaturen: Verda./Verflü./Sauggas bei Frequenz/Drehzahl)	-10 / 45 / 20 °C at 50 Hz
Schalldruck @ 1m (HT) dBA	75
Schalleistung (HT) dBA	86
Schall Bedingungen (HT, Temperaturen: Verda./Verflü./Sauggas bei Frequenz/Drehzahl)	5 / 55 / 20 °C at 50 Hz
Hochdruck PS in bar relative	32,5
Niederdruck PS in bar relative	22,5
GWP Kältemittel	3922
Kältemittel Sicherheitsgruppe	A1

D6DJ 400X, D6DJ 4000

