

MECHANISCHE UND PHYSIKALISCHE VERDICHTERDATEN



Zylinderzahl	6
Hubvolumen, m ³ /h	106
Bohrung/Hub, mm	68,3/55,6
Länge/Breite, mm	740/580
Höhe, mm	490
Nettogewicht, kg	242
Bruttogewicht, kg	258
Rotalockanschluß Druckseite, inch	1 3/8
Saugleitungsanschluss, inch	2 1/8
Inverter Frequenzbereich, Hz	25 - 60
Ölmenge, l	3,3
Öltyp (Werksfüllung)	POE RL32-3MAF
Öltyp (freigegebene Öle)	POE RL32-3MAF, POE MOBIL EAL Arctic 22 CC
Montagelöcher (Durchm.) mm	381 x 305 (18)
Schalldruck @ 1m (LT) dBA	80
Schallleistung (LT) dBA	91
Schall Bedingungen (LT, Temperaturen: Verda./Verflü./Sauggas bei Frequenz/Drehzahl)	-35 / 40 / 20 °C at 50 Hz
Schalldruck @ 1m (MT) dBA	72
Schallleistung (MT) dBA	83
Schall Bedingungen (MT, Temperaturen: Verda./Verflü./Sauggas bei Frequenz/Drehzahl)	-10 / 45 / 20 °C at 50 Hz
Hochdruck PS in bar relative	32,5
Niederdruck PS in bar relative	22,5
GWP Kältemittel	3922
Kältemittel Sicherheitsgruppe	A1

D6DH200X
D6DL 270X, D6DL 27000

