

## MECHANISCHE UND PHYSIKALISCHE VERDICHTERDATEN



|                                   |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Zylinderzahl                      | 6                                            |
| Hubvolumen, m <sup>3</sup> /h     | 106                                          |
| Bohrung/Hub, mm                   | 68,3/55,6                                    |
| Länge/Breite, mm                  | 760/540                                      |
| Höhe, mm                          | 490                                          |
| Nettogewicht, kg                  | 224                                          |
| Bruttogewicht, kg                 | 240                                          |
| Rotalockanschluß Druckseite, inch | 1 3/8                                        |
| Saugleitungsanschluss, inch       | 2 1/8                                        |
| Inverter Frequenzbereich, Hz      | 25 - 60                                      |
| Ölmenge, l                        | 3,3                                          |
| Öltyp (Werksfüllung)              | POE RL32-3MAF                                |
| Öltyp (freigegebene Öle)          | POE RL32-3MAF, POE MOBIL<br>EAL Arctic 22 CC |
| Montagelöcher (Durchm.) mm        | 381 x 305 (18)                               |
| Schalldruck @ 1 m, dBA            | 77                                           |
| Schalleistung, dBA                | 88                                           |
| Hochdruck PS in bar relative      | 32,5                                         |
| Niederdruck PS in bar relative    | 22,5                                         |
| GWP Kältemittel                   | 3922                                         |
| Kältemittel Sicherheitsgruppe     | A1                                           |

## D6SH 3500, D6SH 350X

