

MECHANISCHE UND PHYSIKALISCHE VERDICHTERDATEN



Zylinderzahl	6
Hubvolumen, m ³ /h	127
Bohrung/Hub, mm	74,7/55,6
Länge/Breite, mm	760/565
Höhe, mm	545
Nettogewicht, kg	252
Bruttogewicht, kg	268
Rotalockanschluß Druckseite, inch	1 3/8
Saugleitungsanschluss, inch	2 1/8
Inverter Frequenzbereich, Hz	25 - 60
Ölmenge, l	6,8
Öltyp (Werksfüllung)	POE RL32-3MAF
Öltyp (freigegebene Öle)	POE RL32-3MAF, POE MOBIL EAL Arctic 22 CC
Montagelöcher (Durchm.) mm	381 x 305 (18)
Schalldruck @ 1m (MT) dBA	75
Schallleistung (MT) dBA	86
Schall Bedingungen (MT, Temperaturen: Verda./Verflü./Sauggas bei Frequenz/Drehzahl)	-10 / 45 / 20 °C at 50 Hz
Schalldruck @ 1m (HT) dBA	74
Schallleistung (HT) dBA	85
Schall Bedingungen (HT, Temperaturen: Verda./Verflü./Sauggas bei Frequenz/Drehzahl)	5 / 55 / 20 °C at 50 Hz
Hochdruck PS in bar relative	32,5
Niederdruck PS in bar relative	22,5
GWP Kältemittel	3922
Kältemittel Sicherheitsgruppe	A1

D6SJ

