

MECHANISCHE UND PHYSIKALISCHE VERDICHTERDATEN

Zylinderzahl	8
Hubvolumen, m ³ /h	181
Bohrung/Hub, mm	74,7/59,2
Länge/Breite, mm	835/475
Höhe, mm	610
Nettogewicht, kg	331
Bruttogewicht, kg	352
Saugleitungsanschluss, inch	3 1/8
Druckleitungsanschluß, inch	1 5/8
Ölmenge, l	7,6
Öltyp (Werksfüllung)	POE RL32-3MAF
Öltyp (freigegebene Öle)	POE RL32-3MAF, POE MOBIL EAL Arctic 22 CC
Montagelöcher (Durchm.) mm	457 x 305 (18)
Schalldruck @ 1m (MT) dBA	79
Schallleistung (MT) dBA	90
Schall Bedingungen (MT, Temperaturen: Verda./Verflü./Sauggas bei Frequenz/Drehzahl)	-10 / 45 / 20 °C at 50 Hz
Schalldruck @ 1m (HT) dBA	80
Schallleistung (HT) dBA	91
Schall Bedingungen (HT, Temperaturen: Verda./Verflü./Sauggas bei Frequenz/Drehzahl)	5 / 55 / 20 °C at 50 Hz
Hochdruck PS in bar relative	32,5
Niederdruck PS in bar relative	22,5
GWP Kältemittel	3922
Kältemittel Sicherheitsgruppe	A1



