DONNÉES MÉCANIQUES ET PHYSIQUES DU COMPRESSEUR

GRADIUS Remanufacturing

Nombre de cylindres	4
Volume balayé, m³/h	78.2
Alésage/Course, mm	71.5/56.0
Longueur/Largeur, mm	657/501
Hauteur, mm	452
Poids net, kg	182
Aspiration, pouce	2 1/8
Refoulement, pouce	1 1/8
Quantité d'huile, l	3.3
Type d'huile (charge d'origine)	POE RL32-3MAF
Type d'huile (huiles approuvées)	POE RL32-3MAF, POE MOBIL EAL Arctic 22 CC
Fixations mm (Ø)	381 x 305 (18)
Pression sonore à 1m (BT), dBA	71
Puissance sonore (BT), dBA	82
Puissance sonore avec coque isophonique (BT), dBA	70
Conditions sonores (BT, Températures: Evap./Cond./Aps. avec fréq./vitesse)	-35 / 40 / 20 °C at 50 Hz
Pression sonore à 1m (MT), dBA	70
Puissance sonore (MT), dBA	81
Puissance sonore avec coque isophonique (MT), dBA	69
Conditions sonores (MT, Températures: Evap./Cond./Asp avec fréq./vitesse)	-10 / 45 / 20 °C at 50 Hz
PS Côté HP, relative, bar	32.5
PS Côté BP, relative, bar	22.5
GWP du fluide	3922
Classification du fluide	A1