DONNÉES MÉCANIQUES ET PHYSIQUES DU COMPRESSEUR

GRADIUS Remanufacturing

Nombre de cylindres	4
Volume balayé, m³/h	6.15
Alésage/Course, mm	30.0/25.0
Longueur/Largeur, mm	630/425
Hauteur, mm	410
Poids net, kg	124
Poids brut, kg	141
Aspiration, pouce	5/8
Refoulement, pouce	1/2
Quantité d'huile, l	1.3
Type d'huile (charge d'origine)	POE RL 68 HB
Type d'huile (huiles approuvées)	Zerol RFL 68EP, POE RL 68 HB
Fixations mm (Ø)	368 x 256 (22.5)
Pression sonore à 1m (A2), dBA	62
Puissance sonore (A2), dBA	73
Conditions sonores (A2, Tévap./Press. Abs. Ref./Tasp. avec fréq./vitesse)	-10 °C / 90 bar / 0 °C at 50 Hz
Pression sonore à 1m (B2), dBA	57
Puissance sonore (B2), dBA	68
Conditions sonores (B2, Temperatures: Evap./Cond./Asp. avec fréq./vitesse)	-10 / 15 / 0 °C at 50 Hz
PS Côté HP, relative, bar	135
PS Côté BP, relative, bar	90
GWP du fluide	1
Classification du fluide	A1