

DONNÉES MÉCANIQUES ET PHYSIQUES DU COMPRESSEUR

Nombre de cylindres	6
Volume balayé, m³/h	135
Alésage/Course, mm	75.7/57.5
Longueur/Largeur, mm	725/547
Hauteur, mm	450
Poids net, kg	223
Aspiration, pouce	2 1/8
Refoulement, pouce	1 5/8
Quantité d'huile, l	3.3
Type d'huile (charge d'origine)	POE RL32-3MAF
Type d'huile (huiles approuvées)	POE RL32-3MAF, POE MOBIL EAL Arctic 22 CC
Fixations mm (Ø)	381 x 305 (18)
Pression sonore à 1m (BT), dBA	79
Puissance sonore (BT), dBA	90
Puissance sonore avec coque isophonique (BT), dBA	75
Conditions sonores (BT, Températures: Evap./Cond./Aps. avec fréq./vitesse)	-35 / 40 / 20 °C at 50 Hz
Pression sonore à 1m (MT), dBA	74
Puissance sonore (MT), dBA	85
Puissance sonore avec coque isophonique (MT), dBA	71
Conditions sonores (MT, Températures: Evap./Cond./Asp avec fréq./vitesse)	-10 / 45 / 20 °C at 50 Hz
PS Côté HP, relative, bar	32.5
PS Côté BP, relative, bar	22.5
GWP du fluide	3922
Classification du fluide	A1