

Compresseur	
Modèle	D4DF-100X
Données Mécaniques	
Nombre de cylindres	4
Volume balayé, m³/h	56,0
Alésage/Course, mm	63,5/50,8
Longueur/Largeur, mm	680/535
Hauteur, mm	605
Poids net, kg	179
Poids brut, kg	195
Refoulement Rotalock, pouce	1 1/8
Aspiration, pouce	1 5/8
Plage de fréquence du Drive, Hz	25 - 60
Quantité d'huile, l	3,3
Type d'huile (charge d'origine)	POE RL32-3MAF
Type d'huile (huiles approuvées)	POE RL32-3MAF, POE MOBIL EAL Arctic 22 CC
Fixations mm (Ø)	381 x 305 (18)
Pression sonore à 1m (BT), dBA	76
Puissance sonore (BT), dBA	87
Conditions sonores (BT, Températures: Evap./Cond./Aps. avec fréq./vitesse)	-35 / 40 / 20 °C at 50 Hz
Pression sonore à 1m (MT), dBA	72
Puissance sonore (MT), dBA	83
Conditions sonores (MT, Températures: Evap./Cond./Asp avec fréq./vitesse)	-10 / 45 / 20 °C at 50 Hz
PS Côté HP, relative, bar	32,5
PS Côté BP, relative, bar	22,5
GWP du fluide	3922
Classification du fluide	A1
Données électriques du compresseur	
Intensité max. de fonction., A	26,8
Courant rotor bloqué, A	105
Class de protection par défaut	IP 54 (IEC 34)

D4DF, D4DL

