

DONNÉES MÉCANIQUES ET PHYSIQUES DU COMPRESSEUR



Nombre de cylindres	4
Volume balayé, m³/h	56
Alésage/Course, mm	63,5/50,8
Longueur/Largeur, mm	650/485
Hauteur, mm	495
Poids net, kg	183
Poids brut, kg	199
Aspiration, pouce	1 5/8
Refoulement, pouce	1 1/8
Plage de fréquence du Drive, Hz	25 - 60
Quantité d'huile, l	3,3
Type d'huile (charge d'origine)	Suniso 3GS
Type d'huile (huiles approuvées)	Suniso 3GS, TEXACO Capella WF 32, FUCHS Reniso KM
Fixations mm (Ø)	381 x 305 (18)
Pression sonore à 1m (MT), dBA	71
Puissance sonore (MT), dBA	82
Conditions sonores (MT, Températures: Evap./Cond./Asp avec fréq./vitesse)	-10 / 45 / 20 °C at 50 Hz
Pression sonore à 1m (HT), dBA	70
Puissance sonore (HT), dBA	81
Conditions sonores (HT, Températures: Evap./Cond./Asp avec fréq./vitesse)	5 / 55 / 20 °C at 50 Hz
PS Côté HP, relative, bar	32,5
PS Côté BP, relative, bar	22,5
GWP du fluide	1810
Classification du fluide	A1

D4SA

