

## ***DONNÉES MÉCANIQUES ET PHYSIQUES DU COMPRESSEUR***

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Nombre de cylindres              | 6                                            |
| Volume balayé, m <sup>3</sup> /h | 152                                          |
| Alésage/Course, mm               | 80,6/57,0                                    |
| Longueur/Largeur, mm             | 740/540                                      |
| Hauteur, mm                      | 545                                          |
| Poids net, kg                    | 265                                          |
| Poids brut, kg                   | 281                                          |
| Aspiration, pouce                | 2 5/8                                        |
| Refoulement, pouce               | 1 5/8                                        |
| Plage de fréquence du Drive, Hz  | 25 - 60                                      |
| Quantité d'huile, l              | 6,8                                          |
| Type d'huile (charge d'origine)  | POE RL32-3MAF                                |
| Type d'huile (huiles approuvées) | POE RL32-3MAF, POE MOBIL<br>EAL Arctic 22 CC |
| Fixations mm (Ø)                 | 381 x 305 (18)                               |
| PS Côté HP, relative, bar        | 32,5                                         |
| PS Côté BP, relative, bar        | 22,5                                         |
| GWP du fluide                    | 1430                                         |
| Classification du fluide         | A1                                           |



| Mounting Part Position |        |   |
|------------------------|--------|---|
| D6SK-50                | STD    | B |
|                        | Option | A |
| D6SK-40                | STD    | A |
| D6SU-40                | STD    | A |

